Общество с ограниченной ответственностью ЭКСПЕРТ-ОЙЛ

ЭКСПЕРТОЙЛ масла и смазки

Адрес:142111, Московская область,
Подольский район, Рязановский со.,
Симферопольское шоссе, д. 20, стр. 1
Тел./факс: Отдел реализации (495)585-67-50
E-mail: info@expert-oil.com

ПАСПОРТ № 49

Смазка СОЛИДОЛ С ГОСТ 1033-79

Код ТН ВЭД ТС 3403191000

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Внешний вид	Однородная мазь без комков коричневого цвета	Однородная мазь без комков коричневого цвета	По п. 3.2
2. Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 $с^{-1}$ Па•с (П), не более	190(1900)	190	ГОСТ 7163
3. Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па (гс/$см^2$), не менее	200-500 (2,0-5,0)	220	ГОСТ 7143
4. Испытание коррозионного действия	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 9.080
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,2	0,1	ГОСТ 6707
6. Массовая доля свободных органических кислот	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6707
7. Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6479
8. Массовая доля воды, %,не более	3,0	2,5	ГОСТ 2477
9. Механическая стабильность, %, не более			
индекс разрушения (Кр)	85	75	ГОСТ 19295
индекс тиксотропного восстаиовления (Кв)через 1 сутки	500	450	
9. Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм•10^{-1}	260-310	270	ГОСТ 5346

- **Смазка не токсична.**
- **Смазка взрывобезопасна.**
- **Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.**
- **Гарантийный срок хранения - 5 лет.**

КОПИЯ ВЕРНА

Эксперт-Ойл Испытательная лаборатория Для паспортов качества Общество с ограниченной ответственностью

Заведующий лабораторией _____ Маслов Р. Р.

Дата выдачи паспорта 12.03.2019