



Адрес: 142111, Московская область,  
Подольский район, Рязановский со.,  
Симферопольское шоссе, д. 20, стр.  
1 Тел./факс: Отдел реализации (495)585-67-50  
E-mail: info@expert-oil.com

## ПАСПОРТ № 46

### СМАЗКА ГРАФИТНАЯ Ж ТУ 38.301-48-34-95

Код ТН ВЭД ТС 3403191000

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета	<i>Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета</i>	ГСТУ 38.001
2. Температура каплепадения, °С, не ниже	76	<i>81</i>	ГОСТ 6793
3. Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с <sup>-1</sup> Па•с (П), не более	250	<i>205</i>	ГОСТ 7163
4. Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм•10 <sup>-1</sup>	230-290	<i>242</i>	ГОСТ 5346
5. Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па (гс/см <sup>2</sup> ), не менее	100 (1,0)	<i>140</i>	ГОСТ 7143
6. Коррозионное воздействие на металл (сталь 40, 45 или 50)	Выдерживает	<i>Выдерживает</i>	ГОСТ 9.080
7. Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	13	<i>9</i>	ГОСТ 7142
8. Массовая доля воды, %, не более	3	<i>1,7</i>	ГОСТ 2477

- Смазка не пожароопасна и взрывобезопасна.
- По степени воздействия на организм смазка относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007
- Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения - 5 лет.



Заведующий лабораторией

Маслов Р. Р.

Дата выдачи паспорта

12.03.2019

