



ПАСПОРТ № 64

Смазка ГРАФИТНАЯ УСсА ГОСТ 3333-80

Код ТН ВЭД ТС 3403191000

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета	<i>Соответствует</i>	По п. 4.2
2. Температура каплепадения, °С, не ниже	77	110	ГОСТ 6793
3. Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов), не менее, мм · 10 ⁻¹	250-290	235	ГОСТ 5346
4. Вязкость при 0°С и градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с, не более	100	100	ГОСТ 7163
5. Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее	100	140	ГОСТ 7143
6. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	5	3,0	ГОСТ 7142
7. Испытание коррозионного действия	Выдерживает	<i>Выдерживает</i>	ГОСТ 9.080
8. Массовая доля свободных щелочей, %, не более	0,2	0,1	ГОСТ 6706
9. Массовая доля воды, %, не более	3,0	2,0	ГОСТ 2477
10. Содержание механических примесей	Отсутствие	<i>Отсутствие</i>	ГОСТ 6479

- По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007
- Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения - 5 лет.



Заведующий лабораторией

Дата выдачи паспорта



Маслов Р. Р.

14.02.2019